

TechnoNICOL

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

- **MIDA TOP PV250 S5 (SBS)**
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS-em;
osnowa,
włóknina poliestrowa 250 g/ m² , grubość 5,2 mm
- **MIDA TOP PV200 S5 (SBS)**
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS-em;
osnowa,
włóknina poliestrowa 200 g/ m² , grubość 5,2 mm
- **MIDA DACH PV200 S5 (SBS)**
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS-em;
osnowa:
włóknina poliestrowa 200 g/ m² , grubość 5,0 mm
- **MIDA TOP PV S4 (SBS)**
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS-em;
osnowa,
włóknina poliestrowa 180 g/ m² , grubość 4,2 mm
- **MIDA TOP V60 S45 (SBS)**
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS-em; osnowa,
welon szklany 60 g/ m², grubość 4,4 mm
- **PRIMAGLAS G200 S4,2w (SBS)**
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS-em: osnowa,
Tkanina szklana 200 g/ m² : grubość 4,2 mm
- **PRIMAELAST PV160 S4,2w (SBS)**
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS-em: osnowa,
włóknina poliestrowa 160 g/ m² : grubość 4,2 mm
- **PRIMA PV200 S5 (dodatek SBS)**
Asfaltowa pap zgrzewalna z dodatkiem SBS,
WIERZCHNIEGO KRYCIA; osnowa: włóknina poliestrowa
200g/m²
grubość: 5,0mm
- **PRIMA V60 S42H**
Asfaltowa papa zgrzewalna, WIERZCHNIEGO KRYCIA;
osnowa welon szklany 60g/m², grubość: 4,2mm

- **PRIMA V60 S37H**
Asfaltowa papa zgrzewalna, WIERZCHNIEGO KRYCIA;
Osnowa welon szklany 60g/m², grubość: 3,7mm

PAPY SPECJALNE

- **MIDA FIX TOP PV200 S5 (SBS)**
Jednowarstwowa asfaltowa pap zgrzewalna modyfikowana SBS,
WIERZCHNIEGO KRYCIA, mocowanie mechaniczne,
osnowa: kompozyt poliestrowo-szklany 200g/m², grubość:
5,2 mm
- **MIDA REMONT S5 (SBS)**
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS;
jednowarstwowa,
wierzchniego krycia; osnowa: włóknina poliestrowa;
grubość 4,2 mm,
wentylacyjna do renowacji pokryć dachowych
- **MIDA SELF BASE GV S3 (SBS)**
Asfaltowa papa SAMOPRZYLEPNA modyfikowana SBS;
PODKŁADOWA; osnowa: welon szklany 100 g/m²;
grubość: 3,0 mm
- **MIDA FIX BASE (SBS)**
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS;
PODKŁADOWA;
mocowanie MECHANICZNE, osnowa: włóknina poliestrowa
180 g/m²;
grubość: 2,6 mm

PAPY PODKŁADOWE

- **PRIMAELAST PV 160 S4p (SBS)**
Asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS-
em
osnowa: włóknina poliestrowa 160g/ m² , grubość 4,0 mm
- **PRIMAELAST PV 160 S3p (SBS)**
Asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS-
em
osnowa: włóknina poliestrowa 160g/ m² , grubość 3,0 mm
- **MIDA PV180 S4p (SBS)**
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS;

PODKŁADOWA;

Osnowa: włóknina poliestrowa 180g/m²; grubość: 4,00 mm

- **PRIMAGLAS G200 S4p (SBS)**

Asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS-em

osnowa, tkanina szklana 200g/ m²; grubość 4,0 mm

- **MIDA BASE V60 S35 (SBS)**

Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS-em; podkładowa;

Osnowa: welon szklany 60 g/ m² , grubość 3,5 mm

- **PRIMA V60 S35**

Asfaltowa papa zgrzewalna; podkładowa, osnowa, welon szklany 60g/ m², grubość 3,5 mm

- **PRIMA V60 S30**

Asfaltowa papa zgrzewalna; podkładowa, osnowa, welon szklany 60g/ m², grubość 3,0 mm

PAPY TRADYCYJNE

- **PRIMA PER 700 (przekładka wentylacyjna)**

Asfaltowa papa perforowana; osnowa: welon szklany 64g/m²

- **W400/1200**

Papa asfaltowa WIERZCHNIEGO KRYCIA; osnowa: tektura budowlana 400g/m²

- **P64/1200**

Papa asfaltowa PODKŁADOWA; osnowa: welon szklany; grubość 1,7 mm (dostępna w szerokości 105cm)

MASY ASFALTOWE

- **MIDA PRIMER (szybkoschnący)**

Asfaltowy, modyfikowany, szybkoschnący preparat gruntujący na bazie rozpuszczalników organicznych

- **PRIMA PRIMER**

Asfaltowy preparat gruntujący na bazie rozpuszczalników organicznych

POSYPKI

- **Posypka szara TECHNICAL**